

# S-PRINT®

## SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger                   | Zertifizierungen          |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| PU              | 85 µ                             | Träger nicht rückklebend | REACH n° 1907/2006/EU<br> |

## VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für   | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER |         |                 | TRANSFER PARAMETER                                       |   |                      |          |
|--|------------------------------|---------|-----------------|--|---|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle, Mischgewebe, Elasthan | Messer                       | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit / Grammat   | Temperatur  | Druck                | Abziehen |
|  | 45°                          | 60 gf   | 15 cm/Sek.      | ≤ 160g/m <sup>2</sup> = 5s<br>> 160g/m <sup>2</sup> =10s | ≤ 160g/m <sup>2</sup> = 120°C<br>> 160g/m <sup>2</sup> =150°C | medium (2,5/3,5 Bar) | warm     |

- Das Material mit dem SOFTRINT COLOR MATT Profil bedrucken und schneiden
- Den Druck für mindestens 15 Minuten trocknen lassen
- Entgittern
- Mit Hilfe von TTD Easy/Advanced das Transfer vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- TTD Easy/Advanced warm entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Niedrige Transfertemperatur
- Weich im Griff
- Sehr kurze Transferzeit

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche              | Bügeln       | Trockner                | Chemische Reinigung | Lagerungsdauer | Lagerungstemperatur | Lagerung                  | Ausrichtung |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | JA auf Links | JA (Synthetik-Programm) | NEIN                | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C   | licht- und staubgeschützt | aufrecht    |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

