

# COLORPRINT® EXTRA

## SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto               | Certificazioni        |
|--------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| PVC          | 150 micron     | Poliestere non adesivo | REACH n° 1907/2006/EU |

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Tessuti di destinazione                    | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE |           |           | IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO |               |                     |        |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------|
|  | Lama                               | Pressione | Velocità  | Tempo                         | Temperatura   | Pressione           | Stacco |
| nylon, poliestere, tessuti trattati, pelle | 45°                                | 70 gf     | 20 cm/sec | 15" secondi                   | 165°C (329°F) | Media (2,5/3,5 bar) | caldo  |

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso
- Dopo la stampa si raccomanda di lasciare asciugare il materiale per almeno 12 ore, prima di accoppiare con il TTD
- Rimuovere la stampa dal supporto con l'ausilio del TTD Easy
- Posizionare la decorazione sul tessuto
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a caldo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Colori vivaci
- Applicabile su tessuti difficili (nylon, tnt, pelle)

**NOTE:** Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| Lavaggio                                | Stiro | Asciugatrice | Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio                              | Posizione di stoccaggio |
|---|-------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------|
| lavaggio fino a 40°C, (a capo rovescio) | NO    | NO           | NO               | Fino a 2 anni     | da 18°C a 26°C         | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale               |

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

